

PV-202 19mm/40m PVC, grå - Vandskab



PV-202 19mm/40m PVC, grå - Vandskab



Kombination af metalkabinet og slangetromle designet til vanding og vask, egnet til indendørs installation enten som en overflademonteret enhed eller indbygget ved hjælp af en tilgængelig indbygningsramme Disse skabe og oprullere er lavet af epoxypulverlakeret stålplade, 1,25 mm tyk til brandhanekabinetterne og 1 mm tyk til slangeoprullerne. Tromlerne er konsekvent malet røde. Skabene fås i tre standardfarver: hvid, grå og rød, og andre farver kan fås på specialbestilling. Alle skabe har en svejset strukturel bagvæg og forstærkede døre med justerbare stålhængsler. Døren er udstyret med en speciellås med en brudsikker låsebeskyttelse. Dørene kan åbnes 180 grader, så en slangerulle, der er monteret på døren, kan fungere frit. Slangehjulets nav er specielt messingstøbt og testet. Brandhane-slanger overholder standard EN 694 og har letvægtsforstærkning af polyestervævning. De lette slanger fungerer ved 1,2 MPa med et sprængningstryk på 9 MPa (+20C). Alternativt kan brandhanekabinetter udstyres med en nitril/PVC-slange, der arbejder ved 1,2 MPa med et sprængningstryk på 4 MPa (+20C). (Se produktstatistikken for at bekræfte den monterede slange). Selv om slangen er let, anbefales den ikke til kontinuerlig brug til rengøring af stærkt slidte gulvoverflader. En slange-/dyseholder forhindrer, at slangen kommer i klemme mellem dørene. Alle skabsmodeller leveres med en fjederforstærket tilførselsslange og inkluderer en direkte/tågedyse og 1 afspærringsventil til brandhane-skabe

Features

EN 671-1 / 2012 hyväksytty	ei
Letkun tyyppi	PVC
Väri	Harmaa (RAL 7040)
Letkun pituus (m)	40
Letkun halkaisija	19mm (3/4")
Korkeus (mm)	990
Leveys (mm)	690
Syvyys (mm)	290