

PV-Kuivanousukaappi



Kuvaus

Kuivanousukaapit valmistetaan 1,25 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä. Ovet aukeavat alaspäin 180 astetta. Kuivanousukaappeja on kahta mallia syöttökaappi PV-SK ja kerroskaappi PV-KK.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalauus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Venttiilit

Syöttökaapeissa syöttöletkulle 2 kpl DN 80 yhteet ja kuivanousuputkeen DN80 Victaulic liitos.

Kerroskaapeissa on DN50 yhteet sammutusletkuille ja DN50 Victaulic liitos kuivanousuputkeen.

Molempia kaappeja on saatavilla myös yhdellä venttiilillä.

Lukko

Kuivanousukaapeissa on 10 mm kolmioavainlukko.

Kuivanousukaapit

LVI-koodi	Malli	Liitos syöttö/sammutus- letkulle	Liitos kuivanousuputkille	Mitat (L x K x S) mm
2969836	PV-SK	2 x DN80	DN80 Victaulic liitos	600 x 600 x 500
2969837	PV-KK	2 x DN50	DN50 Victaulic liitos	650 x 400 x 300