

PV-75 Kastelukärri



Kuvaus

Leveys 600 x korkeus 1030 x syvyys 500 mm

PV-75 on kevyt lujarakenteinen teräskärri. Se on varustettu joko 16 mm kasteluletkulla ja kastelupistoolilla tai 19 mm palopostiletkulla ja suora-/sumusuihkuputkella. Syöttöletku (19 mm/3 m tai 16 mm/5 m) on varustettu 1” pikaliittimellä.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalattu tai RST.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Kasteluletku PVC/polyesteri.
Max käyttöpaine: 2,0 MPa
2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 9 MPa
3. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 4 MPa

Kela

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu.

Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko
2958106	PV-75	16 mm/ 15 m
2958107	PV-75	16 mm/20 m
2958108	PV-75	16 mm/25 m
2958109	PV-75	19 mm/ 15 m
2958110	PV-75	19 mm/20 m
2958100	PV-75	ilman letkua & suihkuputkea

Kelan räjäytyskuva

