

PV-212EL lämp.erist. lämmitin, valk. - Lämpöeristetty pikapalopostikaappi



PV-212EL lämp.erist. lämmitin, valk. - Lämpöeristetty pikapalopostikaappi



Lämpöeristetty pikapalopostikaappi katettuihin ja kuiviin tiloihin. IP-31. Hinta ilman letkuyhdistelmää. Valitse letkuyhdistelmä alta. HUOM! CE-merkityn EN-671 hyväksytyn pikapalopostin maksimi letkupituus 30m. Lämpöeristys 19mm solukumi. Kaksinkertainen eristetty ovi. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Kaappi soveltuu kuiviin kylmävarastoihin sekä lämmittämättömiin tiloihin ja varastoihin. Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia. Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä alta. Maksimi letkukoot 19mm/45m tai 25mm/30m, kevytletkulla 19mm/50m tai 25mm/35m.

Ominaisuudet

| | |
|----------------------------|----------------------|
| EN 671-1 / 2012 hyväksytty | kyllä |
| Väri | Valkoinen (RAL 9016) |
| Korkeus (mm) | 1150 |
| Leveys (mm) | 790 |
| Syvyys (mm) | 365 |