

## PV-202 19mm/40m, grå - Vattenskåp



## PV-202 19mm/40m, grå - Vattenskåp



Kombination av metallskåp och slangvinda avsedd för bevattning och tvätt, lämplig för inomhusinstallation antingen som en ytmonterad enhet eller infälld med hjälp av en tillgänglig infälld monteringsram. Skåpen och upprullarna är tillverkade av epoxipulverlackerad stålplåt, 1,25 mm tjock för brandpostskåpen och 1 mm tjock för slangupprullarna. Upprullarna är genomgående rödmålade. Skåpen finns i tre standardfärger: vitt, grått och rött, men andra färger kan fås på specialbeställning. Alla skåp har en svetsad strukturell bakvägg och förstärkta dörrar med justerbara stålgångjärn. Dörren är försedd med ett speciallås med brytbart låsskydd. Dörrarna öppnas 180 grader för att möjliggöra fri funktion av en slangvinda som är installerad på dörren. Haspelfästena är specialgjutna och testade i mässing. Brandpostslangarna uppfyller standarden EN 694 och har lättviktsförstärkning av polyesterväv. De lätta slangarna har ett tryck på 1,2 MPa och ett sprängtryck på 9 MPa (+20°C). Alternativt kan brandpostskåpen utrustas med en nitril/PVC-slang som arbetar med 1,2 MPa med ett sprängtryck på 4 MPa (+20°C). (Se produktstatistiken för att bekräfta den monterade slangens). Slangen är visserligen lätt, men rekommenderas inte för kontinuerlig användning vid rengöring av hårt slitna golvytor. En slang-/munstyckshållare förhindrar att slangens fastnar mellan dörrarna. Alla skåpmodeller levereras med en fjäderförstärkt matarslang och inkluderar ett direkt/dimmunstycke och 1 avstängningsventil för brandpostskåp

### Features

Finska "lvi-number"	2953348
EN 671-1 / 2012 godkänd	NEJ
Typ av slang	Lätt slang
Färg	Grå (RAL 7040)
Slangens längd	40
Slangens innerdiameter	19 mm (3/4")
Höjd (mm)	990
Bredd (mm)	690
Djup (mm)	290