

PV-202 25mm/20m harmaa



PV-202 25mm/20m harmaa



Brandsläckare med EN 671-1:2012-godkänd snabbbrandpostlåda. Det ytmonterade skåpet kan helt eller delvis försänkas till önskat djup med hjälp av en separat försänkingsram Ett EN 671-1:2012-godkänt expresspostskåp med en rödmålad expresspostspole inuti. De snabbavfyrande postboxarna är tillverkade av 1,25 mm och spolarna av 1 mm stålplåt och är epoxipulverlackerade. Skåpen har alltid en svetsad, strukturellt styv bakvägg och dörrarna är förstärkta. Gångjärnen, som är justerbara med skruvar, är tillverkade av stål. Dörren har ett speciallås med brytbart låsskydd. Dörrarna öppnas 180 grader, så att slangrullen som är monterad på dörren är fri från hinder. Slangrullarnas centrum är tillverkade av specialgjutgods i mässing och är provbelastade. Brandslangen är en lättviktsslang med polyesterförstärkning. Den har ett arbetstryck på 1,2 MPa och ett sprängtryck på 9 MPa (+20C). Lättviktsslangen är, som namnet antyder, lätt att hantera men rekommenderas inte för kontinuerlig tvätt på slipande golvytor. Alla skåpmodeller har en fjäderförstärkt matnings slang. En hållare för slang/duschslang förhindrar att slangens fastnar i dörren. Snabbbrandposter är utrustade med en direkt-/duschslang och 1 avstängningsventil. Till brandpostskåpet finns en nedsänkbar ram som gör att skåpet delvis kan sänkas ned till önskat djup. Skåpen levereras normalt högerhänta. Vänsterhänt kan fås på särskild begäran. Det är också möjligt att ändra skåpet till vänsterhänt i efterhand.

Features

HVAC-nummer	2953349
EN 671-1 / 2012 godkänd	ja
Typ av slang	ljusslang
Färg	Harmaa
Slangens längd (m)	20
Slangdiameter	25 mm (1")
Höjd (mm)	990
Bredd (mm)	690
Djup (mm)	290