

PV-202 25mm/30m PVC harm.



PV-202 25mm/30m PVC harm.



Brandsläckare med EN 671-1:2012-godkänd snabbbrandpostlåda. Det ytmonterade skåpet kan helt eller delvis försänkas till önskat djup med hjälp av en separat försänkingsram. En nitril/PVC-slangfodrad EN 671-1:2012-godkänd snabbpostlåda med en rödmålad snabbpostrulle inuti. Slangen har ett arbetstryck på 1,2 Mpa och ett sprängtryck på 4 Mpa (+20C). Postboxarna är tillverkade av 1,25 mm och rullarna av 1 mm stålplåt och är epoxipulverlackerade. Skåpen har alltid en svetsad, strukturellt styv bakvägg och dörrarna är förstärkta. Gångjärnen, som är justerbara med skruvar, är tillverkade av stål. Dörren har ett speciallås med brytbart låsskydd. Dörrarna öppnas 180 grader, så att slangrullen som är monterad på dörren är fri från hinder. Slangrullarnas centrum är tillverkade av specialgjutgods i mässing och är provbelastade. Alla skåpmodeller har en fjäderbelastad matnings slang. En slang-/duschslanghållare förhindrar att slangen fastnar i dörren. Snabbbrandposter är utrustade med en direkt/duschslang och 1 avstängningsventil. Till brandpostskåpet finns en nedsänkbar ram som gör att skåpet delvis kan sänkas ner till önskat djup. Skåpen levereras normalt högerhänta. Vänsterhänt kan fås på särskild begäran. Det är också möjligt att ändra skåpet till vänsterhänt i efterhand.

Features

EN 671-1 / 2012 godkänd	ja
Typ av slang	PVC
Färg	Harmaa
Slangens längd (m)	30
Slangdiameter	25 mm (1")
Höjd (mm)	990
Bredd (mm)	690
Djup (mm)	290