

PV-60 Reel 550/400 utan slangmontage - Kraftig slangvinda

PV-60 Reel 550/400 utan slangmontage - Kraftig slangvinda

Dessa rullar är mångsidiga och utformade för att klara tuffa förhållanden, vilket gör dem lämpliga för olika krävande applikationer där det krävs en robust vattenförsörjning. Kraftiga vatten- eller tvättspolar används i olika miljöer: 1. Industriella anläggningar: De används i industriella miljöer för rengöring av utrustning, maskiner och arbetsytor. Kraftiga rullar tål tuffa förhållanden och konstant användning i dessa miljöer. 2. Kommersiella inrättningar: Biltvättar, storskaliga tvättanläggningar och städföretag använder ofta kraftiga tvättspolar för effektiv och kontinuerlig vattenförsörjning under rengöringsarbetet. 3. Jordbruk: På gårdar och i jordbruksmiljöer används tunga vattenrullar för bevattning, besprutning av grödor och allmänna rengöringsuppgifter i ladugårdar och stall. 4. Byggarbetsplatser: Kraftiga vattenspolar används på byggarbetsplatser för rengöring av utrustning, fuktning av ytor och dammkontroll. 5. Marina miljöer: På fartyg, båtar eller bryggor kan tunga rullar tillhandahålla vatten för rengöring av däck, utrustning eller till och med för brandbekämpning. 6. Kommuner: Offentliga platser, parker och kommunala byggnader använder kraftiga rullar för underhåll och rengöring.

Features

Finska "Ivi-number"	2956300
EN 671-1 / 2012 godkänd	NEJ
Höjd (mm)	550
Bredd (mm)	550
Djup (mm)	600